

IFT 55
R290



FROZEN TOUCH



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 30 kg

● Position n°




● Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●●●

● Features & Plus

- Cubetto cavo 20 gr
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Materiali bacinella acqua certificati FDA
- Movimento bacinella con sistema di sicurezza
- Carico acqua automatico
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

● Cubetti disponibili per questo modello



● Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	30
21° C	15° C	20
32° C	21° C	16

Garanzia
2 anni

soggetta a limitazioni

● Certificazioni disponibili per questo modello



www.ntfice.it
info@ntfice.it



ntfice.it



IFT 55 R290




FROZEN TOUCH



NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 30 kg



• Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
111 mm - 175 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
49 mm - 130 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
156 mm - 211 mm

• Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

• Dati tecnici

Produzione in 24h	20 kg
Capacità contenitore, fino a	8 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	20 g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	300 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 3 l/kg W: 17 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	385 - 468 - 687
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	440 - 520 - 880
Peso netto	38 kg
Peso lordo	45 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi
alle seguenti condizioni:



Dimensioni
senza piedini



Cubetto
standard
(20 g)



Temperatura
ambiente
+21° C



Temperatura
acqua +15° C



Consumo
elettrico
a +43° C
(Voltaggio
standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a
modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato Marzo 2018



NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

www.ntfice.it
info@ntfice.it



ntfice.it

